

EURODRY EFT IPX4

DEUMIDIFICATORI AD ALTO RENDIMENTO

EFT400 M-PLUS



SCHEDA CONTROLLO ELETTRONICA "SMART DEFROSTING" CON CONTATORE DIGITALE

SBRINAMENTO A GAS CALDO

MANICO E RUOTE PER UN COMODO TRASPORTO

PANNELLATURE IN ACCIAIO INOX

PRESA PER UMIDOSTATO REMOTO

EURODRY EFT	volume aria	capacità di deumidificazione	campo di umidità	campo di temperatura	alimentazione	absorbed power	gas type	water tank	weight	dimensions mm (LxPxH)
400 M-PLUS	500 m ³ /h	55 max L/24h 30°C-80% U.R.	35-99 %RH	0,5-35 °C	1230/50+T ph-volt/Hz	770 watt	R407c	10 Lt.	48 kg	535x535 x930

- Struttura con pannelli in acciaio inox
- Compressore di refrigerazione rotativo
- Filtro aria
- Serbatoio raccolta acqua con microinteruttore "troppo pieno"
- Possibilità di scarico diretto
- Umidostato e contaore incorporati
- I deumidificatori sono provvisti di una regolazione che, a basse temperature assicura lo sbrinamento automatico della serpentina di evaporazione.
- Scheda elettronica "Smart Defrosting"

